

- 개요 24 * 10/100/1000Base-T ports (Data)
+ 4 * 1G SFP Slot (Data)



- 특징 광 포트 25-28포트 : 1G 지원
AC input : 100-240V 50-60HZ
0 ~ +50°C operation temperature

제품사양

고정포트	24 * 10/100/1000Base-T ports (Data), 4 * 1G uplink SFP slot ports (Data), AC input : 100-240V 50-60HZ
이더넷 포트	Port 1-24 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing, Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
트위스트 프로토콜	10BASE-T : Cat3, 4, 5 UTP(≤100 meter), 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T : Cat5e or later UTP(≤100 meter)
스위치 용량	56Gbps
Flash memory	512M Byte
DDRIII capacity	1G Byte
버퍼 메모리	16M
MAC	32K
정보 프레임	12K
입력전압	AC input : 100-240V 50-60HZ
Operation TEMP / Humidity	0 ~ +50°C, 10%~90% RH Non condensing
Storage TEMP / Humidity	-40 ~ +70°C, 10%~90% RH Non condensing
치수 (L x H x D mm)	440X159X43.6 mm
설치	1U 19 inch rack mount