



- **개요** 2 * 1G SFP+ Slot (Data)
+ 16 * 10/100/1000Base-T ports (Data)

- **특징** 광 포트 17-18포트 : 1G 지원
DC10-58V/AC 100-240V 50-60HZ
-40 ~ +85°C operation temperature

제품사양

고정포트	16 * 10/100/1000Base-T ports (Data), 2 * 1G uplink SFP slot ports (Data), 3P Phoenix terminal, dual power supply redundancy
이더넷 포트	Port 1-16 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing, Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
트위스트 프로토콜	10BASE-T : Cat3, 4, 5 UTP(≤100 meter), 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T : Cat5e or later UTP(≤100 meter)
스위치 용량	52Gbps
전송레이트 @64 byte	47.6Mpps
MAC	16K
버퍼 메모리	8M
점보 프레임	10K
입력전압	DC10-58V
전원장치	DC input : 10 - 58V
Operation TEMP / Humidity	-40 ~ +85°C, 5%~95% RH Non condensing
Storage TEMP / Humidity	-40 ~ +85°C, 5%~95% RH Non condensing
치수 (L x H x D mm)	181 × 146 × 47 mm
무게 (Kg)	1.5kg
설치	Desktop, DIN rail