



- 개요** 16 * 10/100/1000Base-T PoE ports (Power/Data)
+ 4 * 1G/10G SFP+ Slot (Data)
- 특징** 광 포트 17-20포트 : 1G / 10G 지원
Dual power supply input , DC input : 48 - 58V, 6KV
-40 ~ +85°C operation temperature

제품사양

고정포트	16 * 10/100/1000Base-T PoE ports (Power/Data), 4 * 1/10G uplink SFP+ slot ports (Data), 5P Phoenix terminal, dual power supply redundancy
이더넷 포트	Port 1-16 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing, Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
트위스트 프로토콜	10BASE-T : Cat3, 4, 5 UTP(≤100 meter), 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T : Cat5e or later UTP(≤100 meter)
POE 포트	Port 1 to port 16
PoE Management	PoE working status, Delay start of power supply, PoE output priority configuration Scheduling of PoE operation and time, Total power limit of PoE power supply PoE output power allocation, off& af & at
스위치 용량	96Gbps
전송레이트 @64 byte	64.23Mpps
MAC	16K
버퍼 메모리	12M
점보 프레임	10K
입력전압	DC48-58V(POE type)
전원장치	No, optional 48V/120W or 48V/240W industrial power supply
소비전력	Non-POE full load (Total power) <20W POE type:IEEE802.3af max 15.4w, IEEE802.3at max 30w.
Operation TEMP / Humidity	-40 ~ +85°C, 5%~95% RH Non condensing
Storage TEMP / Humidity	-40 ~ +85°C, 5%~95% RH Non condensing
치수 (L x H x D mm)	142 x 160 x 88 mm
무게 (Kg)	1.5kg
설치	Desktop, DIN rail