

- **개요** 24 \* 10/100/1000Base-T ports (Data)  
+ 8 \* 1G SFP (Data)  
+ 6 \* 1G/10G SFP+ Slot (Data)



- **특징** 광 포트 33-38포트 : 10G 지원  
광 포트 25-32포트 : 1G 지원  
AC input : 100-240V 50-60HZ  
-40 ~ +85°C operation temperature

### 제품사양

고정포트	24 * 10/100/1000Base-T ports (Data), 8 * 1G SFP slot ports (Data), 6 * 10G uplink SFP+ slot ports (Data), 4P Phoenix terminal, dual power supply redundancy, 100-240VAC input
이더넷 포트	Port 1-24 support 10/100/1000Base-T, auto-sensing, Full/half duplex MDI/MDI-X self-adaption
트위스트 프로토콜	10BASE-T : Cat3, 4, 5 UTP(≤100 meter), 100BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T : Cat5e or later UTP(≤100 meter)
스위치 용량	360Gbps
전송레이트 @64 byte	191Mpps
MAC	32K
버퍼 메모리	8M
점보 프레임	10K
입력전압	AC 100-240V 50-60HZ
전원장치	AC 100~240V 50-60Hz 5.0A
Operation TEMP / Humidity	-40 ~ +85°C, 5%~95% RH Non condensing
Storage TEMP / Humidity	-40 ~ +85°C, 5%~95% RH Non condensing
치수 ( L x H x D mm)	442X278X45 mm
무게 (Kg)	4.2kg
설치	1U 19 inch rack mount